



CAT 6a Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen

- Nennspannung: 125V~
- Nennstromstärke: 1.5A
- Kontaktwiderstand: max. 100mOhm
- Isolationswiderstand: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Dielektrische Stärke: 750V~ RMS, 60Hz, 1Min.
- Cat 6 permanent link: ANSI/EIA/TIA-568 B.2-1 IEC 11801 PL2 Klasse Ea
- Gehäusematerial: ABS; flammhemmend, weiß
- Platine: FR-4, 1,6mm
- Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze; T=0,35mm, 8P8C, 3µ gp
- Montageplatte / Kappe: Zinklegierung
- Betrieb: 0~+70°C
- Lagerung: -40~+85°C
- RJ45 Buchse: IEC 60603-7-5, FCC Teil 68
- Leitungen: AWG 22-24
- RoHS- und REACH-konform

CAT 6a universal wall plate inc. on-wall mounting frame

- Nominal voltage: 125V~
- Nominal current: 1.5A
- Contact resistance: max. 100mOhm
- Insulation resistance: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Dielectric strength: 750V~ RMS, 60Hz, 1Min.
- Cat 6 permanent link: ANSI/EIA/TIA-568 B.2-1 IEC 11801 PL2 Class Ea
- Housing material: ABS; flame retardant, white
- PCB: FR-4, 1.6mm
- Contact material: Phosphor bronze, T=0.35mm, 8P8C, 3µ gp
- Mounting bracket / Cover: Zinc Alloy
- Operating: 0~+70°C
- Storing: -40~+85°C
- RJ45 socket: IEC 60603-7-5, FCC Part 68
- Wires: AWG 22-24
- RoHS and REACH compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 27.05.2014	tf	NET DOSE CAT 6a UNI WEISS	von
		gepr.: 02.06.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 68572	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

