



Pin-Belegung / Pin Assignment

	P1		P2
	CC	A5	A5
	DP	A6	A6
	DN	A7	A7
	SBU1	A8	A8
	Vconn	B5	B5
	SBU2	B8	B8
	SSTXp1	A2	A2
	SSTXn1	A3	A3
	SSRXp2	A11	A11
	SSRXn2	A10	A10
	SSTXp2	B2	B2
	SSTXn2	B3	B3
	SSRXp1	B11	B11
	SSRXn1	B10	B10
	GND (A1,A12,B1,B12)		A1,A12,B1,B12
	Shell		Shell
	VBUS (A4,A9,B4,B9)		A4,A9,B4,B9

P1



6.65 ± 0.2

120 ± 10

22.0 ± 0.2

40

47

P2

11.5

11.2 ± 0.1

20.45 ± 0.1

USB-C™-Adapter auf DisplayPort und HDMI™

- Multi-Monitor-Adapter zum Spiegeln von Daten, Audio- und Videosignalen über USB-C™ auf bis zu 1 HDMI™- und 1 DisplayPort-Gerät
- unterstützt HDR (High Dynamic Range) für kontrastreiche Bilder sowie HDCP 1.4, 2.2 und 2.3 für geschützte Signalübertragung

Anschlüsse:	USB-C™-Stecker, 1x DisplayPort-1.4-Buchse, 1x HDMI™-2.1-Buchse (Typ A)
Max. Datenübertragungsrate:	18 Gbit/s
Max. Auflösung:	4K @ 60 Hz für beide Ausgänge, (Max. 4K @ 30 Hz für ASUS [VP28U])
Material Innenleiter:	Kupfer (Cu)
Material:	TPE 45P, PC, ABS
AD Kabelmantel:	5,0 mm
Gewicht:	25 g
Leistungsverbrauch im Bereitschaftszustand:	0,7 W
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	10 % ~ 85 % RH (ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-10 °C ~ +70 °C
Lagerfeuchtigkeit:	5 % ~ 90 % RH (ohne Kondensation)

USB-C™ to DisplayPort and HDMI™ Adapter

- multi-monitor adapter for mirroring data, audio and video signals via USB-C™ to up to 1 HDMI™ and 1 DisplayPort device
- supports HDR (High Dynamic Range) for high-contrast images and HDCP 1.4, 2.2 and 2.3 for protected signal transmission

Connectors:	USB-C™ plug, 1x DisplayPort 1.4 socket, 1x HDMI™ 2.1 socket (Type A)
Max. data transmission rate:	18 Gbit/s
Max. resolution:	Max. 4K @ 60 Hz for both outputs, (Max. 4K @ 30 Hz on ASUS [VP28U])
Material inner conductor:	Copper (Cu)
Material:	TPE 45P, PC, ABS
OD cable jacket:	5.0 mm
Weight:	25 g
Standby power consumption:	0.7 W
Operating temperature:	0 °C ~ +45 °C
Operating humidity:	10 % ~ 85 % RH (no condensation)
Storage temperature:	-10 °C ~ +70 °C
Storage humidity:	5 % ~ 90 % RH (no condensation)



Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.02.2022	aw	1/1
		gepr.:	23.02.2022	aw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				60172	



USB-C ADAP/DP1.2/HDMI
2x4k@60Hz SCHWARZ

Zeichnungs-Nr.:

60172

von